

## Glas – Reinigung



### Achtung Kratzer

#### Bitte beachten Sie:

An diesem Gebäude wurden veredelte, sehr teure Gläser eingesetzt. Bei der Reinigung ist besondere Vorsicht und Sorgfalt erforderlich. Das äussere Glas besteht aus einem normalen Floatglas. Hingegen wurde auf der Innenseite ein Einscheibensicherheitsglas (ESG) eingesetzt.

Gewisse Mörtel und Betonrückstände können Kratzer verursachen. Diese **Rückstände sind punktuell und mit viel Wasser zu entfernen**. Auf keinen Fall darf mit einem Reinigungstuch oder Schwamm über die ganze Scheibe gestrichen werden.

Die Reinigungstücher/Schwämme müssen häufig ausgewaschen werden. Auch beim Abtrocknen ist Vorsicht geboten. Diese Reinigungshilfen sind sauber zu halten und mehrmals auszutauschen.

#### Die Reinigung mit Klingen und Glashobel ist nicht erlaubt.

Es ist von Vorteil, wenn der Vorgesetzte die Fensterreinigung aussen überwacht. Werden während der Reinigungsarbeiten durch die Reinigung verursachte Schädigungen der Glasprodukte oder der Glasoberfläche bemerkt, so sind die Reinigungsarbeiten unverzüglich zu unterbrechen und die zur Vermeidung weiterer Schädigungen notwendigen Informationen einzuholen.

Die oben erwähnten Vorsichtsmassnahmen betreffen vor allem die Baureinigung. Nachträglich vorzunehmende Jahresreinigungen erfordern keine besonderen Massnahmen.